



EUROSOFT S.r.l.
Via A. Volta 70
20010 Mesero (MI)
Tel.: 02 97 28 55 17
Fax: 02 97 83 01 42
C.F. e P.I.V.A.: 13286000156
www.eurosoftitalia.it
info@eurosoftitalia.it

Art. 75 - Filtro aspirazione fumi Finpol F3/4

Depolveratore a cartucce filtranti autopulenti. I filtri a cartucce sono impiegati per sostituire i tradizionali filtri a maniche. Tale sistema filtrante permette a parità di dimensioni una superficie filtrante 20 volte superiore. Le cartucce sono progettate per essere pulite con il sistema di lavaggio ad aria compressa in controcorrente.

Completo di:

- Cassone di contenimento cartucce opportunamente nervato, composto di precamera e boccaglio di ingresso polveri.
- Cassetto per il raccoglimento delle polveri captate
- N° 03 cartucce filtranti in poliestere da mq 20.5 cad. complete di pulizia automatica e girelle rotanti
- Valvole pneumatiche da 1" pilotata da propria valvola da V.24
- Collettore principale esterno di alimentazione valvole pneumatiche
- Collettori interni di distribuzione aria compressa alle cartucce.
- Ventilatore centrifugo a media pressione
- Box di insonorizzazione ventilatore centrifugo
- Quadro elettrico per la gestione marcia/arresto del ventilatore
- Sequenziatore elettrovalvole programmabile

Dati tecnici orientativi:

- Portata max : 3000 m³/h
- Pressione max : 230 mmH₂O
- Potenza: kW 3/2800rpm
- Dimensione: 800x800x ht 2700 mm