EUROSOFT S.r.l.
Via A. Volta 70
20010 Mesero (MI)
Tel.: 02 97 28 55 17
Fax: 02 97 83 01 42
C.F. e P.I.V.A.: 13286000156
www.eurosoftitalia.it
info@eurosoftitalia.it

Art.70 - Estrusione raccordi a “T”

Macchina speciale per l’estrusione di raccordi a “T” completa di:
Chiusura / apertura stampo guidato;
Aggancio automatico pastiglia calibrata;
Formatura slabbratura per trazione pastiglia calibrata;
Ritorno automatico con sgancio pastiglia calibrata e apertura stampo;
PLC e pannello operatore per la gestione di cicli / sequenze / programmi;
Centralina oleodinamica con componenti delle migliori marche;
Protezioni fissi sui tre lati e barriera fotoelettrica su lato anteriore.

Caratteristiche tecniche:

Spessore (min. ÷ max.)	mm	0.4 ÷ 2
Diametro (min. ÷ max.)	mm	80 ÷ 400
Lunghezza max. tubo	mm	500
Corsa max. tavola superiore	mm	620
Corsa max. cilindro trazione pastiglia	mm	220

Forza max. in chiusura cilindro trazione pastiglia	KN	217
Forza max. in apertura cilindro trazione pastiglia	KN	173
Potenza totale installata	KW	6
Massa (con stampo Ø 80)	Kg	2400
Alimentazione standard	400V. – 50Hz. – 3Ph.	

Stampo base;
Camicia, corpo centrale ed estrusore per diametri:
80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 350, 400 mm;